

**TOOTE TÜÜP**

RENSA STEEL on väga tõhus sidrunhappepõhine eeltöötlusaine galvaniseeritud teraspleki ja tsingitud terase puhastamiseks enne värvimist.

**KASUTAMINE**

RENSA STEEL on eeltöötlusaine. Esmajoones ette nähtud uute värvimata tsingitud ja galvaniseeritud teraspindade pesemiseks enne värvimist KIRJPO ja KIRJO AQUA katusevärvidega. Eemaldab tõhusalt tsingisoolad, rasva, mustuse ja muu värvimist takistava. RENSA STEEL sobib ka eelnevalt värvitud plekkkatuste pesemiseks enne hooldusvärvimist.

RENSA STEEL on biolagunev toode. Täidab Euroopa parlamendi ja nõukogu OECD ja Puhastusvahendite regulatsioonide nõudmisi (OECD 301B, EC 648/2004)

---

**TEHNILISED ANDMED****pH**

Ca 2-3

**LAHJENDAMINE**

Pesemine ja värvitava pinna eeltöötlus: 1:3 (1L pesuvahendit 3L vee kohta)

Väga määratud pindadele: 1:1

**KULU**

Ca 40 m<sup>2</sup>/ 1L lahjendamata pesuainega. Kulu sõltub pinna imavusest, määrumisastmest, õhuniiskusest ja muudest faktoritest.

**PAKENDID**

1L, 5L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

**KASUTAMINE**

Lahjenda RENSA STEELi veega vastavalt kasutusale:

Pesemine ja värvitava pinna eeltöötlus: 1:3 (1L pesuvahendit 3L vee kohta)

Väga määratud pindadele: 1:1.

Eemalda harjates lahtine mustus ja tolm.

Kanna pesuaine puhastatavale pinnale pintsliga või madalsurvepihustiga (aiapritsiga). Lase toimida u 10 minutit.

Efekti suurendamiseks harja tugevasti.

NB! Pesuaine ei tohi pinnale kuivada, vajadusel lisa pesuainet juurde.

Loputa pestud pind rohke puhta veega.

RENSA STEEL on tõhus toode.

## KAITSE

Pesuvahendi kasutamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid. Väldi kokkupuudet nahaga ja pihustisumu sisse hingamist. Kaitse silmi pritsmete eest. Rohkem infot ohutuskaardilt.

Vahend võib kahjustada taimi: väldi liigseid pritsmeid. Eriti tundlikud taimed tuleb kinni katta või niisutada veega enne tööde alustamist.

## LISAINFO

EI TOHI JÄÄTUDA

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusel. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---