

TELA TAUSTAMUSTA

VÄRVITÜÜP KASUTAMINE

Vesialuseline täismatt akrülaatvärv sisetingimustesse. Värv sobib uutele ja varem värvitud puit-, betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindadele, kus nõutakse täismatti viimistlust. Värv sobib eriti hästi ripplagede taha jäävate pindade värvimiseks.

TEHNILISED ANDMED KUIVAINESISALDUS LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ) KULU

Ca 31 mahu%
EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

TIHEDUS KUIVAMISAEG +23C, ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50%

-tolmukuiv
-ülevärvitav

Varem värvitud pinnad: 7-10 m²/l
Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m²/l
Beton- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l
Ca 1,5 g/ml

LAHUSTI, VAHENDITE PESU LÄIGE VÄRVITÖONID PESU- JA KULUMISKINDLUS

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.
Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.
Täismatt.
Must
Värvitud pind kannatab kergelt kulutust.
Märghõrdeklass 3 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
18L.

PAKENDID

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.
Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga.
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm.
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

VÄRVIMINE

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.
Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
